SATURN

Code: GM1611

Beschreibung

Die inklusive Schaukel mit Gondel, die für einen Rollstuhlfahrer geeignet ist. Die Schaukel ist mit dem fünfstufigen Safety System INTEGRADO ausgestattet.

1 - Sicherheitsschloss gegen unbefugte Benutzung der Schaukel (optional)

2 - Eine Rampe, die den Eintritt von Rollstühlen in die Schaukel stabilisiert,

3 - Dämpfungszylinder gegen übermäßiges Schwingen der Schaukelgondel

4 - Der Metallreifen, der die Rampenöffnung beim Schwingen blockiert

5 - Stoßstangen zum Schutz der Personen, die sich der Schaukel im Bewegungsbereich der Gondel nähern.

Der Benutzer kann die Schaukel selbst in Bewegung setzen oder sie mit Hilfe von Seilen bewegen oder stoppen. Die Schaukel kann optional mit einem Schlüsselschloss ausgestattet werden, das die Verwendung durch unbefugte Personen verhindert. Um die Einfahrt zu schließen, muss man die Rampe mit den Seitenketten ziehen und mit dem Handlauf blockieren. Das Öffnen der geschlossenen Gondel erfolgt durch Anheben des Metallreifens. Die Gondel wird mit einer Bremse fixiert. Die Schaukelgondel hat auf beiden Seiten Gummipuffer (Stoßdämpfer). Die Standardfarbe der Konstruktion - Graphit (RAL 7016) und Grau (RAL 9006), und die Farbe der Gondel rot (RAL 3000). Bodenkontaktierte Stahlelemente sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Andere Stahlteile sind mit galvanischem Zink, Epoxid-Zink-

Grundierung und Pulverbeschichtung geschützt. Schrauben und andere Befestigungselemente sind mit Kunststoffkappen abgedeckt.

Das Gerät enthält

- 1 Rahmen auf 4 Beinen,
- 1 Gondel mit Seilen an der Querlatte,
- 1 Rampe
- 3 Stoßdämpfer,
- 2 Gasfedern.

Technische Daten

- Geräteabmessungen (LxBxH): 2,87 x 1,89 x 2,66 m
- Sicherheitszone: 7,00 x 2,55 m
- Freie Fallhöhe: 1,13 m

Zertifikat zur Bestätigung der Einhaltung von EN 1176-1: 2017 und EN 1176-2: 2017

Größenunterschiede von bis zu +/- 5% sind zulässig

Materialien

- Stahlrohre: 42,40 x 2,00 mm, 38,00 x 2,00 mm, 60,30 x 2,60 mm, 88,90 x 2,70 mm,
- Stahlprofil, geschlossen: 40,00 x 27,00 x 2,00 mm,
- Schwenkbeine: 88,90 x 2,60 mm Rohr (Anker), 88,90 x 2,00 mm (eingebettete Beine),
- Plattform: Aluminiumblech, kariert 3,00 mm,
- Feuerverzinkte Stahlkette mit Schrumpfschlauch,
- 16 mm verstärktes Seil, Seilende mit Kunststoffgriff bedeckt,
- Stoßdämpfer (einer an der oberen Korbbefestigung und zwei an der Rampe),
- Gasfedern (zwei am Geländer).

Größenunterschiede von bis zu +/- 5% sind zulässig


2,87 m
7,00 m
1,89 m
2,55 m