

TUTO 5

Code: MA-SA-105



Beschreibung

Ein Satz aus 3 quadratischen **PAKO Trampoline** für den Einsatz auf Spielplätzen mit intensiver Nutzung. Besteht aus: 3 x Trampolin PAKO 125.

Das **Sprungtuch** besteht aus besonders robusten 37 mm breiten **V-förmigen Hercules Lamellen**. Diese Konstruktion lässt die Sprungmatten gegen Vandalismus noch besser zu schützen. Dank der einzigartigen **V-förmigen Lamellen** wurden die Abstände zwischen den Lamellen auf nur 7 mm reduziert, was verhindert das Hereinfallen von kleinen Gegenständen wie Schlüsseln oder Mobiltelefone in den **Trampolinkasten**.

Die **Sprungmatte** ist in 8 Farben erhältlich. Sie können mit verschiedenen Mustern geschmückt werden. Die Gummiumrandung des Trampolins ist in 2 Standardfarben und 23 Sonderfarben erhältlich. Sie können auch an der Umrandung ein dekoratives Muster anbringen lassen.

Das **Trampolin** kann mit einem Hebedeckel ausgestattet werden, der die Innenreinigung erleichtert.

Für das **Trampolin** gilt folgende **Garantie: 25 Jahre** für Stahlkonstruktion, **3 Jahre** für Lamellen.

Das Gerät enthält

- eine Sprungmatte aus Hochabriebfesten Lamellen mit rutschfester Riffelung, eingefädelt auf Stahlseilen in flexibler Hülle.
- Die Sprungmattelamellen haben an den Enden eine Verdickung - Verstärkungen vor dem Abrieb durch die Seile und die verstärkte, profilierte Zarge,
- Mattenbefestigungsfedern, die um den Umfang der Struktur angeordnet sind. Jeder Feder ist mit einer Metallschnur verbunden, die mit einer speziell verstärkten Öse oder einer Metallstange abgeschlossen ist, die die Mattenelemente verbindet. Es verhindert den Abrieb der Seile während des Gebrauchs.
- Flexible Umrandung, die den oberen Teil des Trampolins abdeckt

- Konstruktion in Form eines Metallkastens.

Technische Daten

- Geräteabmessungen: 1,5 x 2,5 m
- Abmessungen der Trampolinmatte: 1,25 x 3,75 m
- Sicherheitsbereich: 3,75 x 6,25 m
- Lamellenbreite: min. 37mm
- Die Breite der Lücken zwischen den Lamellen: bis zu 7 mm
- Freie Fallhöhe: 0,90 m
- Gründungstiefe: - 0,40 m

Zertifikat über die PN-EN 1176-1: 2017-12 Konformität ist vorhanden.

Größenunterschiede von bis zu +/- 5% sind zulässig

Materialien

- Die Sprungmatte besteht aus hochabriebfesten Lamellen mit rutschfesten Noppen, die auf Stahlseilen in flexibler Hülle aufgefädelt sind.
- Die Sprungmatte-Lamellen haben an den Enden eine Verdickung - Verstärkungen vor dem Abrieb durch die Stahlseile.
- Flexible Polyurethan-Gummi-Umrandung, bedeckt den oberen Teil des Geräts.
- Der Stahlkasten besteht aus verzinktem Stahl.

Die vorgestellte Zeichnung sollte als illustrativ angesehen werden. Es kann geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Beschreibung

Ein Satz aus 3 quadratischen PAKO Trampoline für den Einsatz auf Spielplätzen mit intensiver Nutzung.

Das Sprungtuch besteht aus besonders robusten 37 mm breiten V-förmigen Lamellen. Diese Konstruktion lässt die Sprungmatten gegen Vandalismus noch besser zu schützen. Dank der einzigartigen v-förmigen Lamellen wurden die Abstände zwischen den Lamellen auf nur 7 mm reduziert, was verhindert das Hereinfallen von kleinen Gegenständen wie Schlüsseln oder Mobiltelefone in den Trampolinkasten.

Die Sprungmatte ist in 8 Farben erhältlich. Sie können mit verschiedenen Mustern geschmückt werden. Die Gummiumrandung des Trampolins ist in 2 Standardfarben und 23 Sonderfarben erhältlich. Sie können auch an der Umrandung ein dekoratives Muster anbringen lassen.

Das Trampolin kann mit einem Hebedeckel ausgestattet werden, der die Innenreinigung erleichtert.

Das Gerät enthält

- eine Sprungmatte aus Hochabriebfesten Lamellen mit rutschfester Riffelung, eingefädelt auf Stahlseilen in flexibler Hülle.
- Die Sprungmattlamellen haben an den Enden eine Verdickung - Verstärkungen vor dem Abrieb durch die Seile und die verstärkte, profilierte Zarge,
- Mattenbefestigungsfedern, die um den Umfang der Struktur angeordnet sind. Jeder Feder ist mit einer Metallschnur verbunden, die mit einer speziell verstärkten Öse oder einer Metallstange abgeschlossen ist, die die Mattenelemente verbindet. Es verhindert den Abrieb der Seile während des Gebrauchs.
- Flexible Umrandung, die den oberen Teil des Trampolins abdeckt
- Konstruktion in Form eines Metallkastens.

Technische Daten

- Geräteabmessungen: 1,25 x 3,75 m
- Sicherheitsbereich: 3,75 x 6,25 m
- Anzahl der Benutzer: 3 Personen
- Lamellenbreite: min. 37mm
- Die Breite der Lücken zwischen den Lamellen: bis zu 7 mm
- Freie Fallhöhe: 0,90 m
- Gründungstiefe: - 0,40 m

Zertifikat über die PN-EN 1176-1: 2017-12 Konformität ist vorhanden.

Größenunterschiede von bis zu +/- 5% sind zulässig

Materialien

- Die Sprungmatte besteht aus hochabriebfesten Lamellen mit rutschfesten Noppen, die auf Stahlseilen in flexibler Hülle aufgefädelt sind.
- Die Sprungmatte-Lamellen haben an den Enden eine Verdickung - Verstärkungen vor dem Abrieb durch die Stahlseile.
- Flexible Polyurethan-Gummi-Umrandung, bedeckt den oberen Teil des Geräts.
- Der Stahlkasten besteht aus verzinktem Stahl.

Die vorgestellte Zeichnung sollte als illustrativ angesehen werden. Es kann geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.

